



Intercom Systemen

De intercomsystemen van Peltor™ zijn ontwikkeld om het interferentieruis te onderdrukken en de hoorbaarheid en communicatie in een luidruchtige omgeving te maximaliseren. Met deze systemen is duplex-communicatie mogelijk.

3M™ Peltor™ Intercomsystemen



Dect-Com™ Base Unit

DCS8, DCS4



DCS4

- Full-duplex, draadloos intercomsysteem met kort bereik voor makkelijke en betrouwbare communicatie met 4 of 8 mobiele units in conferentie.
- Hoge geheimhouding dankzij digitale overdracht.
- Voeding 230 V AC of 9–28 V DC met noodbatterij in geval van tijdelijke stroomuitval
- Lijn in/lijn uit-verbinding via externe apparatuur: intercom, alarm, telefoonlijn enz.

Omschrijving	Artikelcode	Kleur
Voor 8 gebruikers EU	DCS8	
Voor 4 gebruikers EU	DCS4	
Voor 8 gebruikers UK	DCS81	
Voor 4 gebruikers UK	DCS41	

Dect-Com™ Repeaters

DCS2, DCS24

Omschrijving	Artikelcode	Kleur
Repeater voor 2 gebruikers (uitsch. antenne)	DCS2	
Repeater voor 4 gebruikers	DCS24	

Dect-Com™ mobiele unit

DCS1, DCS11, DCS1P



DCS1

DCS1P

- Bereik ca. 300 meter van de basis-unit (zichtbaar), verlenging mogelijk tot ca. 600 meter via repeaters.
- Peltor™ J11-stekker werkt met alle standaard headsets van Peltor™.
- Stem-geactiveerde overdracht, VOX, voor het filteren van ongewenste geluiden, of open microfoon.
- Gesprekijd van 15 uur
- Riemklem
- Verkrijgbaar met PTT-toets voor de externe apparatuur die met de basis-unit verbonden is.

Omschrijving	Artikelcode	Kleur
DECT-Com handset EU	DCS1	
DECT-Com handset UK	DCS11	
DECT-Com handset EU met PTT	DCS1P	

Vehicle Intercom

T8034A



- De voertuig-intercom van Peltor™ is een intercomsysteem dat bouwt op de rally-versterkers van Peltor™
- Het systeem is bedoeld voor gebruik in voertuigen te land en ter zee. Full-duplex communicatie gecombineerd met aansluitbaarheid op een mobiel radiostation/communicatiezender(s)
- Het voertuigen-intercomsysteem is verpakt in een vocht- en stootbestendige metalen doos
- De bekabeling voor voeding, headsets, PTT-functie en mobiele radiostations kan op de unit worden aangesloten

Omschrijving	Artikelcode	Kleur
max. 8 gebruikers, voeding 12V	T8034A	